

TRACTOR LSW-24HP PowerTitan



POWERTITAN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	LSW-24HP
Motor	LD1115 4T, Monocilíndrico, Inyección directa
Potencia	24 Hp
Llantas (Frontal/Trasera)	950-16/600-12
Tracción	4x4
Dirección	Mecánica
Caja de cambios	6 delantera + 1 Reversa
Tipo de embrague	Seco, Doble disco, Fricción
Arranque	Eléctrico
Tipo de combustible	Diesel
Toma de fuerza trasera	Ranura de rectángulo posterior, 6 dientes, 540 rpm
Enganche	Enganche hidráulico de 3 puntos, Categoría 0
Fuerza Max. de elevación	≥3812 N
Capacidad de elevación	300 Kg
Capacidad de arrastre	1000-1300 Kg (Dependiendo de la topografía)
Dimensiones	2500 X 1150 X 1800 mm

Calle 18 No. 18-24 Pasto, Nariño. Colombia
 Cel: 57+313 5263617 - Tel: +57+2+7219299

E-mail: comercial@maquinagro.com
 Web: www.maquinagro.com

ACCESORIOS TRACTOR LSW-24HP

PowerTitan

ROTAVITO



SURCADOR



SUBSOLADOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rotavito

Ancho de trabajo	135 cm
Profundidad de trabajo	10-20 cm
Cuchillas totales	28 Piezas
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto)	1500 X 800 X 700

Surcador

Ancho de trabajo	600 mm
Profundidad de trabajo	200-250 mm
Cuchillas totales	3 Piezas
Peso	100 Kg
Gato	Montado en 3 puntos

Subsolador

Numero de dientes	5
Ancho de trabajo	1000 mm
Profundidad de trabajo	100-250 mm
Peso	240 Kg
Gato	Montado en 3 puntos
Velocidad toma de fuerza	540 Rpm



Calle 18 No. 18-24 Pasto, Nariño. Colombia
 Cel: 57+313 5263617 - Tel: +57+2+7219299
 E-mail: comercial@maquinagro.com
 Web: www.maquinagro.com