

MOTOR HONDA GX270

Honda

Maquinagro S.A.
Su Mejor Campo de Acción



HONDA

Especificaciones

HONDA **M**aquinagro S.A.
Su Mejor Campo de Acción

Arranque manual, Sistema OHV, Alerta Aceite, Eje recto de 25mm.

Motor estacionario de 4 tiempos de 9 HP, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), de eje horizontal con arranque eléctrico y manual y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite. Gracias a su alta performance, este motor puede ser utilizado en mezcladores de cemento, compresores de aire, bombas de agua, equipo agrícola, sopladores y bombas de vacío, hidrolavadoras, generadores, etc.

Modelo	GX270
Tipo de Motor	Monocilíndrico OHV 4 Tiempos Refrigerado por aire
Cilindrada	270 c.c
Potencia Neta	9 HP a 3600 rpm
Relación de Compresión	8,5 : 1
Torque	1,94 kg (19,1 Nm) a 2500 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Manual
Dimensiones	
Ancho	428 mm
Largo	381 mm
Alto	422 mm
Peso en seco	25,8 kg
Otras Especificaciones	
Capacidad de combustible	5,3 lts.
Consumo Especifico de Combustible	2,4 lts/h a 3600 rpm
Capacidad de aceite	1,1 lts.
Filtro de Aire	Doble