



BENEFICIADORA DE ARROZ SB-50

PowerTitan

POWERTITAN



Especificaciones técnicas principales

Modelo	SB-50
Potencia de motor requerida	46 - 50 Hp
Tipo de combustible	Diesel
Producción	1800 - 2300 Kg/Hr
Dimensiones generales (Largo, ancho, Alto)	2400×1080×2080 mm
Peso aproximado (No incluido motor)	630 Kg

Especificaciones descortezadora de arroz

Rodillo de goma (diámetro x longitud)	254 x 254 mm
Velocidad de rodillo rápido	1200 Rpm
Velocidad de rodillo Lento	890 Rpm
Velocidad del soplador de cáscara	1680 Rpm

Especificaciones pulidor de arroz

Cilindro del hierro (diámetro externo x longitud)	138 x 340 mm
Transportador de tornillo (diámetro x longitud externa)	138 x 150 mm
Pantalla hexagonal (diámetro del círculo x longitud)	148 x 335mm
Acoplamiento de la pantalla hexagonal (ancho x longitud)	0.95 x 15 mm
Velocidad del eje principal del pulidor de arroz	1000 Rpm
Velocidad del soplador de alta presión	3400 Rpm

Producción

Salida (Arroz Largo-formado 1800-2300 kg/h (estándar 1) Arroz redondo-formado 1900-2500kg/h (estándar 1)



PowerTitan La Marca Mas Completa
Servicio Técnico Postventa Garantizado