


## Especificaciones Técnicas

## CAPTAIN 10036 4WD - SERIE GLOBETRAC

# CAPTAIN 10036 GLOBETRAC 4WD



Potente motor de 4 cilindros



Caja de cambios sincronizada



Rentable



Bajo consumo de combustible



Potente Hidráulica

<b>MOTOR</b>	<b>Kirloskar</b>
Modelo	4R 1040 T
Potencia	100 Hp
Tipo	Motor diesel turbocargado con Intercooler, refrigerado por agua
No. de cilindros	4
Diámetro/Carrera	105/120 cm
Capacidad cúbica	4160 c.c
Velocidad nominal motor	2200
Torque	375 Nm / 22% Par de respaldo
Filtro de aire	Filtro seco con sensor de obstrucción
<b>EMBRAGUE</b>	
Tipo	Dual Clutch
Tamaño del plato	310 mm (Primario)
<b>TRANSMISIÓN</b>	<b>Carraro</b>
Tipo	Sincronizado, con cambio de collar H/L/M
Marchas	12F + 12R
Velocidad	Min 1.69 Km/hr, Máx 34.88 Km/hr
<b>Tomafuerza (PTO)</b>	
Tipo	Independiente, PTO en tierra, multivelocidad
Velocidad Tomafuerza	540, 540E
Opciones Tomafuerza	PTO activa, PTO en tierra, multivelocidad
Nº de estrías	6
<b>Frenos</b>	
Frenos	Frenos de disco sumergidos en aceite
Freno de mano	Independiente
<b>DIRECCIÓN</b>	
Tipo de dirección	Dirección hidrostática asistida
<b>HIDRÁULICA</b>	
Hidráulica Tipo de bomba	Para mantener el brazo inferior a la altura deseada
A. Posición	
B. Control automático de profundidad	Mantiene calado uniforme
C. Control de mezcla	Para uso simultáneo del control de posición y de profundidad para un rendimiento óptimo en el campo.
Capacidad de elevación	3000 Kg
Hidráulica auxiliar	2 DA con 4 QRCs
Eganche de 3 puntos	CAT-2



Suministro estándar  
Peso delantero con plataforma, peso de rueda trasera  
ROPS y toldo para el techo

<b>ELEMENTOS ELÉCTRICOS</b>	
Capacidad de la batería	12V, 100Ah
Alternador	12V, 36A
Motor de arranque	12V, 2.7 kW
<b>LLANTAS</b>	
Frontales	13.6x24
Traseras	18.4x34
<b>TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	
Capacidad	80 Ltr.
<b>DIMENSIONES</b>	
Ancho de vía delantera	1506 mm
Ancho de vía trasera	1535 mm
Largo del tractor	4235 mm
Anchura del tractor	2022 mm
Distancia mínima al suelo	470 mm
Radio de giro mínimo	R-11.3 m, L-11.6 m
Peso del tractor con lastre	3510 Kg
P.T.O. Nº de estrías	6