

Especificaciones Técnicas

CAPTAIN 10045 4WD - SERIE GLOBETRAC

10045 4WD



Potente motor de 4 cilindros



Caja de cambios sincronizada



Rentable



Bajo consumo de combustible



Potente Hidráulica

MOTOR		Kirloskar
Modelo	4R 1040 T	
Potencia	100 Hp	
Tipo	Motor diesel turbocargado con Intercooler, refrigerado por agua	
No. de cilindros	4	
Diámetro/Carrera	105/120 cm	
Capacidad cúbica	4160 c.c	
Velocidad nominal motor	2200	
Torque	375 Nm / 22% Par de respaldo	
Filtro de aire	Filtro seco con sensor de obstrucción	
EMBRAGUE		
Tipo	Dual Clutch	
Tamaño del plato	310 mm (Primario)	
TRANSMISIÓN		Carraro
Tipo	Sincronizado, con cambio de collar H/L/M	
Marchas	12F + 12R	
Velocidad	Min 1.69 Km/hr, Máx 34.88 Km/hr	
Tomafuerza (PTO)		
Tipo	Independiente, PTO en tierra, multivelocidad	
Velocidad Tomafuerza	540, 540E	
Opciones Tomafuerza	PTO activa, PTO en tierra, multivelocidad	
Nº de estrías	6	
Frenos		
Frenos	Frenos de disco sumergidos en aceite	
Freno de mano	Independiente	
DIRECCIÓN		
Tipo de dirección	Dirección hidrostática asistida	
HIDRÁULICA		
Hidráulica Tipo de bomba	Para mantener el brazo inferior a la altura deseada	
A. Posición		
B. Control automático de profundidad	Mantiene calado uniforme	
C. Control de mezcla	Para uso simultáneo del control de posición y de profundidad para un rendimiento óptimo en el campo.	
Capacidad de elevación	3000 Kg	
Hidráulica auxiliar	2 DA con 4 QRCs	
Enganche de 3 puntos	CAT-2	



Suministro estándar
Peso delantero con plataforma, peso de rueda trasera
ROPS y toldo para el techo

ELEMENTOS ELÉCTRICOS	
Capacidad de la batería	12V, 100Ah
Alternador	12V, 36A
Motor de arranque	12V, 2.7 kW
LLANTAS	
Frontales	13.6x24
Traseras	18.4x34
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad	80 Ltr.
DIMENSIONES	
Ancho de vía delantera	1506 mm
Ancho de vía trasera	1535 mm
Largo del tractor	4235 mm
Anchura del tractor	2022 mm
Distancia mínima al suelo	470 mm
Radio de giro mínimo	R-11.3 m, L-11.6 m
Peso del tractor con lastre	3510 Kg
P.T.O. Nº de estrías	6