

MODELO 282 4WD

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOTOR

Potencia del Motor	26 Hp
Marca del motor	Simpson - SC213
No. de Cilindros	2
Cilindraje	1290 C.C
Velocidad Nominal	2500 Rpm
Sistema de Refrigeración	Refrigeración Líquida
Diámetro / Carrera	95/91
Torque Máximo (Nm)@RPM	85.3 Nm@1400-1700 Rpm

LLANTAS

Delanteras	180/85D12
Traseras	8.3 x 20

TRANSMISION

Tipo	Rejilla deslizante
Marchas	9 Adelante, 3 Reversa
Velocidad máxima	23.13 Km/h
Revoluciones del tomafuerza	540@2500 Rpm, 540E@1950 Rpm
Dirección	Dirección Hidrostática
Tipo de freno	Multidisco sumergidos en aceite

HIDRAULICO

Sistema hidráulico	Control automático de profundidad y calado (2 palancas)
Capacidad de elevación	750 Kg (en el punto de enlace inferior)
No. de bombas	1 bomba TANDEM
Sistema hidráulico auxiliar	Remolque hidráulico Estándar de salida única basculante

DIMENSIONES

Dimensiones La x An x Al	2680 x 1100 x 1360 mm
Distancia entre ejes	1490 mm
Centro de vía trasera	810 a 950 mm
Distancia al suelo	205 mm
Peso	965 Kg



Diseño italiano
Cara de león



Dirección
Hidrostática



Capó de
apertura frontal



Palancas de cambio
en el lateral



Sistema hidráulico
ADDC (2 palancas) inteligente




Zona de asiento y
reposapiés ergonómicos



Capacidad de elevación
hidráulica de 750 kg



Toma Fuerza de 2
velocidades



Bloqueo de
diferencial



Frenos sumergidos
en aceite

