

# MODELO 283 4WD

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### MOTOR

Potencia del Motor	27 Hp
Marca del motor	Mitsubishi
No. de Cilindros	3
Cilindraje	1318 C.C
Velocidad Nominal	2700 ± 30 Rpm
Sistema de Refrigeración	Refrigeración Líquida
Diámetro / Carrera	78/92
Torque Máximo (Nm)@RPM	83 Nm @ 2200 Rpm

### LLANTAS

Delanteras	180/85D12
Traseras	8.3 x 20

### TRANSMISION

Marchas	9 Adelante, 3 Reversa
Velocidad máxima	27.23 Km/h
Revoluciones del tomafuerza	540@2500, 1000@2500, 540E@1355 Rpm
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multidisco sumergidos en aceite

### HIDRAULICO

Sistema hidráulico	Detección automática de calado y control de profundidad
Capacidad de elevación	750 kg en el punto de enganche
No. de bombas	Una para dirección hidrostática y Otra para sistema hidráulico
Conexión auxiliar	Remolque Hidráulico Basculante Salida Simple Estándar

### DIMENSIONES

Dimensiones La x An x Al	2700 x 1080 x 1470mm
Distancia entre ejes	1490 mm
Centro de vía	810 a 988 mm
Peso	910 Kg



Diseño italiano  
Cara de león



Dirección  
Hidrostática



Motor : Stage III  
Mitsubishi 3 Cilindros



Palancas de cambio  
en el lateral



Capó de apertura  
frontal




Zona de asiento y  
reposapiés ergonómicos



Capacidad de elevación  
hidráulica de 750 kg



Toma Fuerza de 2  
velocidades



Bloqueo de  
diferencial



Frenos sumergidos  
en aceite



Sistema hidráulico  
Smart ADDC (2 palancas)

