


Especificaciones Técnicas

CAPTAIN 7545 4WD - UTILITY SERIES

7545 4WD



Potente motor de 4 cilindros



Caja de cambios sincronizada



Rentable



Bajo consumo de combustible



Potente Hidráulica

MOTOR	
Modelo	Kirloskar 4R 1040
Potencia	75 Hp
Tipo	Motor diesel, refrigerado por líquido
No. de cilindros	4
Diámetro/Carrera	105/120 cm
Capacidad cúbica	4160 c.c
Velocidad nominal motor	2200
Torque	295 Nm / 18% Par de respaldo
Filtro de aire	Filtro seco
EMBRAGUE	
Tipo	Dual Clutch
Tamaño del plato	280 mm
TRANSMISIÓN	
Tipo	Sincronizado
Marchas	12F + 12R
Velocidad	Min 1.51 Km/hr, Máx 31.16 Km/hr
Toma fuerza (PTO)	
Tipo	Independiente
Velocidad Toma fuerza	540 & 540E
Nº de estrías	6
Frenos	
Frenos	Frenos de disco sumergidos en aceite
Freno de mano	Mecánico
DIRECCIÓN	
Tipo de dirección	Dirección asistida hidrostática
HIDRÁULICA	
Tipo de bomba hidráulica	Bomba TÁNDEM
A. Posición	Para mantener el brazo inferior a la altura deseada
B. Control automático de profundidad	Mantiene calado uniforme
C. Control de mezcla	Para uso simultáneo del control de posición y de profundidad para un rendimiento óptimo en el campo.
Capacidad de elevación	2500 Kg
Hidráulica auxiliar	2 DA con 4 QRCs suministro estándar
Enganche de 3 puntos	CAT-2



Suministro estándar
Peso delantero con plataforma, peso de ruedas traseras
ROPS y toldo para el techo

ELEMENTOS ELÉCTRICOS

Capacidad de la batería	100 Ah
Alternador	55 A
Motor de arranque	2.7 kW

LLANTAS

Frontales	11.2x24
Traseras	16.9x30

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad	80 Ltr.
-----------	---------

DIMENSIONES

Centro de vía delantera	1508 mm
Centro de vía trasera	1535 mm
Longitud del tractor	4235 mm
Anchura del tractor	1970 mm
Distancia mínima al suelo	445 mm
Radio de giro mínimo	R-11.3 m, L-11.6 m
Peso del tractor con lastre	3320 Kg
P.T.O. Nº de estrías	6