


Especificaciones Técnicas

CAPTAIN 9036 4WD - SERIE GLOBETRAC

CAPTAIN 9036 GLOBETRAC 4WD



Potente motor de 4 cilindros



Caja de cambios sincronizada



Rentable



Bajo consumo de combustible



Potente Hidráulica

MOTOR	Kirloskar
Modelo	4R 1040 T
Potencia	90 Hp
Tipo	Motor diesel turbocargado, refrigerado por agua
No. de cilindros	4
Diámetro/Carrera	105/120 cm
Capacidad cúbica	4160 c.c
Velocidad nominal motor	2200
Torque	361 Nm / 25% Par de respaldo
Filtro de aire	Filtro seco con sensor de obstrucción
EMBRAGUE	
Tipo	Dual Clutch
Tamaño del plato	310 mm (Primario)
TRANSMISIÓN	Carraro
Tipo	Sincronizado, con cambio de collar H/L/M
Marchas	12F + 12R
Velocidad	Min 1.58 Km/hr, Máx 32.6 Km/hr
Tomafuerza (PTO)	
Tipo	Independiente, PTO en tierra, multivelocidad
Velocidad Tomafuerza	540, 540E
Opciones Tomafuerza	PTO activa, PTO en tierra, multivelocidad
Nº de estrías	6
Frenos	
Frenos	Frenos de disco sumergidos en aceite
Freno de mano	Independiente
DIRECCIÓN	
Tipo de dirección	Dirección hidrostática asistida
HIDRÁULICA	
Tipo de bomba hidráulica	Bomba TANDEM (46 LPM)
A. Posición	Para mantener el brazo inferior a la altura deseada
B. Control automático de profundidad	Mantiene calado uniforme
C. Control de mezcla	Para uso simultáneo del control de posición y de profundidad para un rendimiento óptimo en el campo.
Capacidad de elevación	2500 Kg
Hidráulica auxiliar	2 DA con 4 QRCs
Eganche de 3 puntos	CAT-2



Suministro estándar
Peso delantero con plataforma, peso de ruedas traseras
ROPS y toldo para el techo

ELEMENTOS ELÉCTRICOS	
Capacidad de la batería	12V, 100Ah
Alternador	12V, 36A
Motor de arranque	12V, 2.7 kW
LLANTAS	
Frontales	12.4x24
Traseras	18.4x30
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad	80 Ltr.
DIMENSIONES	
Ancho de vía delantera	1506 mm
Ancho de vía trasera	1535 mm
Largo del tractor	4235 mm
Anchura del tractor	2022 mm
Distancia mínima al suelo	460 mm
Radio de giro mínimo	R-11.3 m, L-11.6 m
Peso del tractor con lastre	3410 Kg
P.T.O. Nº de estrías	6