

MODELO 303 4WD

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOTOR

Potencia del Motor	30 Hp
Marca del motor	Mitsubishi
No. de Cilindros	3
Cilindraje	1318 C.C
Velocidad Nominal	2800 Rpm
Sistema de Refrigeración	Refrigeración Líquida
Diámetro / Carrera	78/92
Torque Máximo (Nm)@RPM	79(Nm) @ 1800-2200 RPM

LLANTAS

Delanteras	180/85D12
Traseras	8.3 x 20

TRANSMISION


Tipo	Malla deslizante : Palancas de cambio laterales
Marchas	9 Adelante, 3 Reversa (Opciones : Marcha baja, media o alta)
Revoluciones del tomafuerza	540@2600, 540E1950
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multidisco sumergidos en aceite

HIDRAULICO

Sistema hidráulico	Detección automática de calado y control de profundidad (2 palancas)
Capacidad de elevación	850 Kg (en el enlace inferior)
No. de bombas	2 (uno para la dirección hidrostática y otro para el sistema hidráulico)
Sistema hidráulico auxiliar	Remolque Hidráulico. Basculante Salida Simple Estándar. Kit opcional disponible: 1 DA Hidráulica Auxiliar con 2 QRCs o 2 DA Hidráulica Auxiliar con 4 QRCs



Diseño italiano
Cara de león



Dirección
Hidrostática



Motor : Stage III
Mitsubishi 3 Cilindros




Zona de asiento y
reposapiés ergonómicos




Capó de apertura
frontal



Capacidad de elevación
hidráulica de 850 kg



Hi-Power P.T.O



Bloqueo de
diferencial



Frenos sumergidos
en aceite

